

**DÉTAILS**

Epaisseur 4 mm, joints ronds polis, coins R4mm  
Avec éclairage LED + éclairage indirect en partie haute.  
Film antiéclat blanc  
Sablage horizontale de H3,5 x L50 cm.  
Système de réglette de LEDs dans mini caisson horizontal plastique.  
1 module de LEDs, 68 LEDs de 0.2 W soit 10 W, 800 Lumen, 4000 K. Durée de vie 30 000 h. Luminaire LEDs et transformateur changeables.  
Avec Sensor Touch On/Off 220V.  
2 réglettes latérales aluminium, à fleur du miroir.  
Classe II, IP44, Vol 2 et 3  
Fixations fournies.  
Support mural fourni, hors vis et cheville à adapter en fonction du mur de pose.  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique "G"

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Largeur	600 mm	Hauteur	700 mm
Epaisseur	4	Profondeur	30
Poids net	4.81 kg	Matière	Miroir
Type de produit	Miroir	Classe de protection électrique : Indice IP	IP44
Puissance électrique en Watts	10	Code douane SH8	70099100

**IMAGES / VISUELS****D.O.C. (DÉCLARATION OF CONFORMITY)**

Code CEDEO : 4758158 - Code EAN : 3306941023588

17/06/2025

## D.O.C. (DÉCLARATION OF CONFORMITY)

Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable

