

DÉTAILS



Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
 Limiteur de température
 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
 GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Système d'installation rapide
 Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Gamme GROHE Professional

PLUS PRODUIT

Excellente longévité
 Economique
 Facilité et rapidité d'installation
 Levier de commande résistant

CONSEILS D'UTILISATION

Pour le montage, brancher les 2 flexibles en femelle 12/17 sur l'alimentation en eau
 Ne jamais plier les flexibles à angle droit pour éviter tous risques de fuite sur le long terme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| Longueur | 93 mm | Largeur | 320 mm |
| Hauteur | 147 mm | Diamètre | 45 |
| Poids net | 1.36 kg | Matière | Laiton |
| Teinte | Chromé | Type de produit | Mitigeur lavabo |
| Gamme | BauLoop | Durée de la garantie | 5 ans |
| Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn | 5 L/Min | Avec vidage | Oui |
| Hauteur sous bec en cm | 8.9 | Nombre de trous | 1 |
| Code douane SH8 | 84818011 | Ouverture en eau froide | Oui |

IMAGES / VISUELS

