

DÉTAILS




Verre 8 mm sur le coulissant et 6 mm sur le fixe avec traitement anti calcaire
 Profilé mural réglable 15 mm.
 Joint vertical et horizontal.
 Butée : limite la course de la paroi coulissante dans la poignée.
 Roulette avec un mouvement souple réglable. Intégrée dans le verre pour un nettoyage facile.
 Livré avec bras de renfort 125 cm recoupable pour stabiliser la paroi fixe et guider la paroi coulissante.
 Combinable avec paroi de retour WALK IN ou set de joint pour installation en niche.
 Cette paroi a besoin d'un espace de plus de 55 mm de surface plane afin d'être correctement installée.

PLUS PRODUIT

Verre traitement anti plaque Roulette intégrée dans le verre pour un nettoyage facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	1400 mm	Hauteur	2110 mm
Profondeur	165	Poids net	60 kg
Matière	Verre	Teinte	Noire
Type de produit	Parois walk in / à l'italienne	Gamme	Pure Day Walk in
Durée de la garantie	5 ans	Conditions de la garantie	Hors pièce d'usure et main d'œuvre
Disponible en produit sur mesure	Non	Couleur profilés	Noir mat
Hauteur panneaux en cm	200cm	Matière des parois	Verre
Type de vitrage de paroi sanitaire	Transparent	Epaisseur du verre en mm	8
Traité anticalcaire	Oui	Type d'ouverture	Coulissante
Paroi sans seuil	Non	Accessibilité	Oui
Nombre de volets	1	Extensibilité (en cm)	140 (120 à 140) cm
Type de pose et réversibilité	Réversible	Code douane SH8	69101000

IMAGES / VISUELS**D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ». Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

