



COLLECTION

GAMME PROFESSIONNELLE

Portes & Poignées

ATOO  **DESIGN**

PARQUETS ■ PORTES ■ CARRELAGES & BAINS ■ TERRASSES

PORTES - CPL STRUCTURÉ

CPL Touch Altholz - Structuré (1)



Sens du fil vertical ou horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R

Surface revêtue : CPL Stratifié structuré

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : RR

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré

CPL Greyline - Structuré (2)



Sens du fil vertical ou horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R

Surface revêtue : CPL Stratifié structuré

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 65 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : RR

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré



PORTES - CPL

CPL Granit (3)



Sens du fil vertical ou horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : CPL Stratifié

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré

CPL Ardoise (4)



Sens du fil uniquement en horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : CPL Stratifié

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré



PORTES - CPL

CPL Sable (5)



Sens du fil vertical ou horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : CPL Stratifié

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré

CPL Cannelle (6)



Sens du fil vertical ou horizontal
Version porte climatique en stock

PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : CPL Stratifié

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Epaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré



PORTES BLANCHES

Laqué blanc - lisse (7)



PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : Laqué blanc

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré

Kontour 10 (8)



PANNEAU DE PORTE

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de porte : Environ 39 mm

Âme : Panneau tubulaire renforcé ; **Profil :** R2

Surface revêtue : laqué blanc ; 4 rainures horizontales

Serrure : Classe 1 BB-55-20

Têtière : Nickel argenté ; **Paumelles :** V 0020 nickelé

CADRE (CHAMBRANLE)

Dimensions : 2040 x 730/830/930

Épaisseur de mur : 70 à 340 mm

Paumelles : V 3400 WF nickelé

Réglage : -5/+5 ou -10/+10 ou -5/+15 selon cadre

Cadre profil : R2

Logement de paumelles : BA K01 (Standard)

Gâche : Nickel argenté

Joint de chambranle : joint phonique inséré



POIGNÉES

Modèle Kryss



Modèle Kingston II



Modèle Albacete I



Modèle Monaco



Modèle Durben



Modèle Malibu



Modèle Alba noir



Modèle Nathan noir



Modèle Boston noir



Modèle Granada



Modèle Meran



www.atodesign.fr

ATOO DESIGN - 19 route Ecospace - 67120 MOLSHEIM
Catalogue des gammes professionnelles - Tarif Public - Edition 2023